

dropLED G1



dropLED G1



Kraftfull och energieffektiv LED downlight tillverkad i helgjuten aluminium. För montage i täta tak eller Caleidoscope metallundertak. Inklusive elektronsikt drivdon samt LED ljuskälla.

Färgtemperatur 3000 K / 4000 K. Ra80 alt. Ra90.

Färg: vit, svart eller grå.

Vikt: 2,092 kg (inkl. driver)



Färg: vit, svart eller grå.



Art. Nr	Benämning	Färg	Effekt	Armaturlumen	CCT (Kelvin)	Dimensioner
020-39830-1801	dropLED, Spot 18°	Vit	41 W	3193 lm	3000 K	
020-39830-3501	dropLED, Medium 35°	Vit	41 W	3185 lm	3000 K	
020-39830-1802	dropLED, Spot 18°	Grå	41 W	3193 lm	3000 K	
020-39830-3502	dropLED, Medium 35°	Grå	41 W	3185 lm	3000 K	
020-39830-1803	dropLED, Spot 18°	Svart	41 W	3193 lm	3000 K	
020-39830-3503	dropLED, Medium 35°	Svart	41 W	3185 lm	3000 K	



Teknisk fakta



Montage:	Fast i undertak eller Caleidoscope belysningsmodul.
Färg temp LED Chip:	3000 K / 4000 K.
Förväntad livslängd:	L70 - 50 000 h.
CCT/ Ra index:	Ra80 (Ra 90 mot förfrågan)
Armaturlumen:	3193 lumen (3000 K, Ra80, Spot)
Energiförbrukning:	41 W
Nominell spänning:	230/240 V, 50 Hz
Skyddsklass:	IP 20. CE-godkänd.
Hålltagning:	Ø 155 mm



Caleidoscope®