



prioBEAM LED Opal,
3-fas skenmontag, Glaciären
Göteborg

prioBEAM™ LED



Linjär LED armatur som pendlas ner med tillhörande vajerfäste eller monteras mot 3-fas skena.

Optimal armatur för montage ovanför kassadiskar, säljtorg eller kontorsmiljöer.

Armatur kan bestyckas med diffuserande opalskiva eller Caleidoscopes unika reflektor och bländskydd för optimal ljusdistribution samt avbländning av LED ljuskällorna tillsammans med en bibehållen mycket hög verkningsgrad.

Armatur levereras i standardutförande med 3,0 meter sladd och global 3-fas adaptor.


Stomme tillverkad av pulverlackerad stålplåt och aluminium. Färg vit, svart eller grå.

Färg: vit, svart eller grå.




Art. Nr	Benämning	Färg	Effekt	Armaturlumen	CCT (Kelvin)	Dimensioner
013-11-411-01-R	prioBEAM LED Optic, Vajermontage, Sladd och stickpropp	Vit	37 W	3 257 lm	3000 K, Ra > 85	L1135 x B50 x H50 mm
013-11-411-01-T	prioBEAM LED Optic, Vajermontage, Sladd och stickpropp	Vit	37 W	3 257 lm	3000 K, Ra > 85	L1135 x B50 x H50 mm
013-11-412-01-R	prioBEAM LED Opal, Vajermontage	Vit	37 W	2 924 lm	3000 K, Ra > 85	L1135 x B50 x H50 mm
013-11-412-01-T	prioBEAM LED Opal, 3-fas skenmontag, Global adaptor	Vit	37 W	2 924 lm	3000 K, Ra > 85	L1135 x B50 x H50 mm

Teknisk fakta



cd/1000 lm
prioBEAM LED Optic med reflektorbländskydd.




cd/1000 lm
prioBEAM LED Opal med opaliserad diffusor.

Montage:
Färg temp LED Chip:
Livslängd:
Anslutningskabel:

Ljusflöde:
Effekt (inkl. förlust):
Nominell spänning:
DALI:
Skyddsklass:

Pendlas med vajer eller 3-fas skena.
3000 K / 4000 K
L70 - 50 000 h. RA index > 85.
3,0 meter 3x0,75 m² med schucko.
(Ensto eller Wieland mot förfrågan).
4 400 lumen
37 W
230/240 V, 50 Hz
Mot förfrågan.
IP 21. CE-godkänd.

Dimensioner:



Caleidoscope®