

shelfLED

shelfLED är en högkvalitativ LED-belysning för hyllor och vitriner, invändigt som utvändigt, stående som liggande. Den är utrustad med dioder med hög effektivitet >80 lm/w.



shelfLED är anpassad efter butiksinredningens 600- resp. 900-moduler både vad gäller invändigt som utvändigt montage. Den är försedd med sladdar med han- resp. honkontakt i bägge ändar för smidig montering.

Den appliceras på underlaget med medföljande clips, som också kan fås med påmonterade magneter.

Då shelfLED används som utvändigt hyllbelysning finns konsoler med clipsmontage som fillbehör.

Ljuskvalitet: 3500K (neutralvit)

Färgåtergivning >Ra80, mycket god kromacitet (Färgstabilitet över tiden). Livslängd: 50 000h (L70)

Art. Nr	Benämning	Färg	Effekt	Armaturlumen	CCT (Kelvin)	Dimensioner
5131300	shelfLED 8,4 W inside 900	Aluminium	8,4 W	660 lm	3500 K	L853 x B22 x H15
5131301	shelfLED 12,6 W outside 900	Aluminium	12,6 W	899 lm	3500 K	L899 x B22 x H15
7070812	Skarvsladd Mini Connector hane/hona 250 mmm					
7070811	Skarvsladd Mini Connector hane/hona 1000 mmm					
7070810	Skarvsladd Mini Connector hane/hona 2000 mmm					
7070801	Skarvkontakt med 6 uttag med sladd och hankontakt					
F5131030	Clips-Kit					
F5131030-1	Clips/Magnet-Kit					

Teknisk fakta

Armaturstomme

Aluminiumprofil för god värmeavledning.

Bländskydd

Diffuserande kupa av frostad akryl.

Montage

Den appliceras på underlaget med medföljande clips, som också kan fås med påmonterade magneter.

Anslutning

shelfLED är försedd med hankontakt och honkontakt på sladd i bägge ändarna (Elektra).

Övrigt

shelfLED kan fås i andra längder samt med andra sladdkonfigurationer. shelfLED inside är beteckningen på den variant som används inne i hyllan och shelfLED outside kallas varianten för utvändigt montage.

Caleidoscope®