

optiLED G3



optiLED G3



LED armatur för infällnad i undertak. Armaturstomme tillverkad i aluminium. Mycket hög färgåtergivning och jämn ljusbild. Ra + 90.

Passiv kylning av LED chip för optimal livslängd och driftsäkerhet.

Förbättrad reflektor och linsteknik för optimal ljusbild.

Levereras komplett med drivdon samt 3,0 meter anslutningskabel med jordad stickkontakt. Dali don finns som tillbehör.

Färg: vit, svart eller grå.

Vikt: 1,298 kg


Färg: vit, svart eller grå.



Art. Nr	Benämning	Färg	Effekt	Armaturlumen	CCT (Kelvin)	Dimensioner
150929-930PW-1201	optiLED, Spot 12°	Vit	30 W	3160 lm	3000 K, Ra90	187 x 124 mm
150929-930PW-2401	optiLED, Medium 24°	Vit	30 W	3137 lm	3000 K, Ra90	187 x 124 mm
150929-930PW-3801	optiLED, Flood, 38°	Vit	30 W	3125 lm	3000 K, Ra90	187 x 124 mm
150929-930PW-1202	optiLED, Spot 12°	Grå	30 W	3160 lm	3000 K, Ra90	187 x 124 mm
150929-930PW-2402	optiLED, Medium 24°	Grå	30 W	3137 lm	3000 K, Ra90	187 x 124 mm
150929-930PW-3802	optiLED, Flood, 38°	Grå	30 W	3125 lm	3000 K, Ra90	187 x 124 mm
150929-930PW-1203	optiLED, Spot 12°	Svart	30 W	3160 lm	3000 K, Ra90	187 x 124 mm
150929-930PW-2403	optiLED, Medium 24°	Svart	30 W	3137 lm	3000 K, Ra90	187 x 124 mm
150929-930PW-3803	optiLED, Flood, 38°	Svart	30 W	3125 lm	3000 K, Ra90	187 x 124 mm



Teknisk fakta



Montage:

Fast i undertak eller Caleidoscope belysningsmoduler.

Monteringsskiva art. nr:

MST78

Färg temp. LED Chip:

3000 K B BBL

Förväntad livslängd:

$L_{80}B_{10} > 50\,000$ h.

CCT / RA index:

3000 K B BBL / RA +90

Energiförbrukning:

30 W

Nominell spänning:

230/240 V, 50 Hz

Skyddsklass:

IP 20. CE-godkänd.

ø 150 mm.



Caleidoscope®