

Tekniska data – EU-uttagssystem

4-vägs europeiska Schuko-uttag med integrerat 5 x 2,5 mm² halogenfritt kabelsystem och Kaleidoscope csNET-snabbkontakt, godkänd enligt EN 61535.

För snabb och enkel installation av uttag i olika typer av infällda tak, kabelstegar eller armatursystem.

Enkel installation i utan behov av skruvanslutning.

Material

Kabel typ

Godkännande

Brand test

Märkspänning (uttag) / (kablage)

Nominal ström (uttag) / (kablage)

IP klass

Fästplugg, vit

Polyamide 66

5 x 2,5 mm² HF

EN 61535: 2009+A1
IEC 60884:2002 +A1+A2,
SS 428 08 34:2013
RoHS tested

UL 94 V-2

250 V / 400 V

10 A / 16 A
IP20

2 st inkluderade per uttag

Beställningsnummer	Beskrivning	Färg	Kabellängd	Bild
170703-05 25-02-R	csNET Cable 0,2 M 5x2,5 mm2 F/M HF-Phase forwardar (För att användas för att vidarekoppla en fas ett steg)	Vit, RAL 9010	c/c L = 0,2 m	
170703-05 25-40-EU	csNET 4-WAY EU-socket, 4,0 x 5 x 2,5 mm2, HF (Intern fasrotation)	Vit, RAL 9010	c/c L = 4,0 m	
170703-05 25-20-EUB	csNET 4-WAY EU-socket End Box, 2,0 x 5 x 2,5 mm2, HF (Intern fasrotation)	Vit, RAL 9010	L = 2,0 m	
170703-05 25-20-EU	csNET 4-WAY EU-socket, 2,0 x 5 x 2,5 mm2, HF (Intern fasrotation)	Vit, RAL 9010	c/c L = 2,0 m	
170703-05 25-10-EUB	csNET 4-WAY EU-socket End Box, 1,0 x 5 x 2,5 mm2, HF (Intern fasrotation)	Vit, RAL 9010	L = 1,0 m	
170703-05 25-40-EU,2xL1,L2,L3	csNET 4-WAY EU (2xL1,L2,L3),4,0x5x2,5 mm2 (Dedikerade uttag för faserna L1, L2 och L3)	Vit, RAL 9010	c/c L = 4,0 m	
170703-05 25-20-EUB,2xL1,L2,L3	csNET 4-WAY EU-END SOCKET(2xL1,L2,L3)2,0x5x2,5 mm2 (Dedikerade uttag för faserna L1, L2 och L3)	Vit, RAL 9010	L = 2,0 m	

Caleidoscope

Tekniska data – C7/C uttagssystem

4-vägs C7/C8-universaluttag för Kaleidoscope
csNET-snabbkontakt. Intern fasrotation.

För snabb och enkel installation av uttag i olika typer av
infällda tak, kabelstegar eller armatursystem.

Enkel installation i utan behov av skruvanslutning.

Material	Polyamide 66
Cable type	5 x 2,5 mm ² HF
Approved standard	EN 61535: 2009+A1 IEC 60884:2002 +A1+A2, RoHS tested
Flammability rating	UL 94 V-2
Märkspänning (uttag) / (kablage) Nominal ström (uttag) / (kablage) IP klass	250 V / 400 V 10 A / 16 A IP20
Fixing plug, White	2 pcs included / each socket

Item No.	Description	Painting colour	Cable length	Picture
170703-05 25-02-R	csNET Cable 0,2 M 5x2,5 mm ² F/M HF-Phase forwardar (För att användas för att vidarekoppla en fas ett steg)	Vit, RAL 9010	c/c L = 0,2 m	
170703-4WC8	csNET BOX, 4-WAY	Vit, RAL 9010	c/c L = 4,0 m	

Caleidoscope

Tekniska data – csNET-kablar



Material

Polyamide 66

Kabel typ

5 x 2,5 mm² HF

Godkännande

EN 61535: 2009+A1
IEC 60884:2002 +A1+A2,
SS 428 08 34:2013
RoHS tested

Brand test

UL 94 V-2

Märkspänning

400 V

Nominal ström

16 A

IP klass

IP20

Item No.	Description	Painting colour	Cable length	Picture
170703-05 25-02-R	csNET Cable 0,2 M 5x2,5 mm ² F/M HF-Phase forwardar (För att användas för att vidarekoppla en fas ett steg)	Vit, RAL 9010	L = 0,2 M	
170703-05 25-20	csNET 4-WAY EU-socket, 2,0 x5 x2,5 mm ² , HF	Vit, RAL 9010	L = 2,0 m	
170703-05 25-30	csNET Cable 3,0 M 5x2,5 mm ² F/M Halogen Free	Vit, RAL 9010	L = 3,0 m	
170703-05 25-40	csNET Cable 4,0 M 5x2,5 mm ² F/M Halogen Free	Vit, RAL 9010	L = 4,0 m	
170703-05 25-60	csNET Cable 6,0 M 5x2,5 mm ² F/M Halogen Free	Vit, RAL 9010	L = 6,0 m	
170703-05 25-80	csNET Cable 8,0 M 5x2,5 mm ² F/M Halogen Free	Vit, RAL 9010	L = 8,0 m	
170703-05 25-100	csNET Cable 10,0 M 5x2,5 mm ² F/M Halogen Free	Vit, RAL 9010	L = 10,0 m	
170703-5T	csNET 5-P T-block			
170703-5T (B2)	2 x csNET 5-P T-block			
170703-5T (B3)	3 x csNET 5-P T-block			

Caleidoscope